


Ipnos

par Nicoletta Rossi and Guido Bianchi , 2014



Lampadaire à lumière diffuse. Cadre en aluminium extrudé 10x10x1 satiné et anodisé dans plusieurs finitions. Led sur les bords supérieurs incorporés dans les profilés et protégés par des diffuseurs en PC transparent. Driver sur la prise, variateur sur le câble.





| | |
|---------------------------------|--|
| Montage | Sol |
| Environnement | Intérieur |
| Poids | 0.8 Kg |
| Sources d'éclairage disponibles | 196 x TOP LED 15W 665lm 2700K CRI 85 [i] |
| Urgence | Sans |
| Tension | 100-240/24V |
| Puissance | 15W |
| Batterie | Non |
| Alimentation fournie | Non |

Matériels Aluminium, Polycarbonate

Couleurs

- F3120030 - Noir Anodisé
- F3120054 - Aluminium Anodisé
- F3120046 - Bronze Anodisé

Certificat



Ipnos

par Nicoletta Rossi and Guido Bianchi , 2014



F3125000

Ipnos Top Plate

Est un diffuseur en méthacrylate transparent, conçu pour être installé sur la partie supérieure de la structure, et pouvant supporter jusqu'à 5 kg maximum. Cet accessoire s'adapte aussi bien à la version indoor qu'au modèle outdoor.